

WOOD PROJECT

Construction Adhesive

Дерево / МДФ / Фанера



Клей для наружных и внутренних строительно-монтажных работ, вертикальных и горизонтальных поверхностей.

Обладает отличной адгезией к массиву дерева и к материалам на основе дерева в том числе: ламинатам, шпону, фанере, ДСП, ОСП, МДФ, HDF.



Titebond
THE PRO'S ADVANTAGE

Физические свойства: Основа: синтетический эластомерный полимер
Цвет: бежевый
Сухой остаток: 66%
Вязкость: 160 000 мПа*с
Устойчив к замораживанию
Водостойкий
Температура применения: -18... +38°C
Температура эксплуатации: -30... + 50°C
Расход: 10 погонных метров при диаметре среза носика 6 мм

Указания по применению: 1. **Внимание!!! Одна из поверхностей должна быть пористой!**
2. Поверхности должны быть чистыми и обезжиренными.
3. Срежьте носик под углом 45° по отметке на конусе 1/4" или 3/8".

Вставьте трубу с клеем в строительный пистолет.
Проткните внутреннюю мембрану.
4. Нанесите клей на одну из склеиваемых поверхностей зигзагом либо небольшими, но частыми точками.
5. Тщательно прижмите склеиваемые поверхности друг к другу, слегка вращая их относительно друг друга. При необходимости можно приложить дополнительное усилие до засыхания клея.
6. Излишки клея с поверхностей или инструмента убираются минеральными растворителями, после засыхания очищается только механическим путем. Испытайте действие растворителя на небольших образцах склеиваемого материала.

Ограничения: Клей не рекомендуется применять для подводных соединений. Не использовать для склейки элементов несущих конструкций.
Меры предосторожности:
Перед использованием изучите все инструкции. Не начинайте работу, пока не прочитаете о всех мерах предосторожности. Используйте защитные перчатки и средства защиты глаз и лица. Надевайте защитную одежду.
Хранить вдали от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить во время работы. Используйте только не образующие искр инструменты. Храните упаковку плотно закрытой.
Используйте только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Избегайте вдыхания паров. После работы тщательно вымойте руки.
Содержит легко воспламеняющиеся растворители, пары их взрывоопасны. Может вызвать раздражение глаз и органов дыхания

Хранение: Хранение 36 мес. в заводской герметичной упаковке при температуре от +5 до +24°C

Меры предосторожности: Может вызвать раздражение глаз и органов дыхания
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ: выведите человека на свежий воздух. При плохом самочувствии обратитесь к врачу.
РАЗДРАЖЕНИЕ ГЛАЗ: осторожно промойте глаза проточной водой в течение нескольких минут. Если раздражение глаз сохраняется, обратитесь к врачу.
Хранить в хорошо проветриваемом, прохладном и недоступном для детей месте.